


0025



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES**

**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION**

<b>Tipo de rosa / Type of card</b>	Cilíndrica / Combi dial
<b>Diámetro rosa / Card diameter</b>	85mm (3.35")
<b>Graduación / Graduation</b>	5°
<b>Líneas de fe / Lubber lines</b>	3 a/at 45°
<b>Compensación / Compensators</b>	opcional/optional
<b>Iluminación / Lighting</b>	12 / 24V
<b>Clinómetro / Clinometer</b>	Sí / Yes
<b>Tapa de protección / Protective cover</b>	No
<b>Garantía / Warranty</b>	5 años / 5 Years
<b>Certificado SOLAS/MED - SOLAS/MED approved</b>	Sí / Yes
<b>Reparable / Repairable</b>	Sí / Yes

<b>Agujero de montaje / Mounting hole</b>	No
<b>Altura total / Overall height</b>	140mm
<b>Diámetro total / Overall width</b>	136mm.
<b>Tornillos suministrados / Provided screws</b>	Sí



Lateral / Lateral

Techo / Roof

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Compás con estribo para embarcaciones neumáticas o motor de 6 a 12 m. Compás multidireccional. Con una sencilla maniobra puede adaptar este compás para instalarlo en un lateral de la embarcación o en el techo para alejarlo de las influencias magnéticas o para facilitar la lectura.

Modern and stylish looking or sailboat bracket mount compass which can be continuously adjusted to mount on any horizontal, roof or lateral surface.

