

0026



0038/04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION

Tipo de rosa / Type of card	Cilíndrica / Combi dial
Diámetro rosa / Card diameter	85mm (3.35")
Graduación / Graduation	5°
Líneas de fe / Lubber lines	3 a/at 45°
Compensación / Compensators	opcional/optional
Iluminación / Lighting	12 / 24V
Clinómetro / Clinometer	Sí / Yes
Tapa de protección / Protective cover	No
Garantía / Warranty	5 años / 5 Years
Certificado SOLAS/MED - SOLAS/MED approved	Sí / Yes
Reparable / Repairable	Sí / Yes

Agujero de montaje / Mounting hole	No
Altura total / Overall height	140mm
Diámetro total / Overall width	136mm.
Tornillos suministrados / Provided screws	Sí / Yes



Lateral / Lateral

Techo / Roof

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Compás con estribo para embarcaciones neumáticas o motor de 6 a 12 m. Compás multidireccional. Con una sencilla maniobra puede adaptar este compás para instalarlo en un lateral de la embarcación o en el techo para alejarlo de las influencias magnéticas o para facilitar la lectura.

Modern and stylish looking or sailboat bracket mount compass which can be continuously adjusted to mount on any horizontal, roof or lateral surface.

