

0076



0038/04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION

| | |
|---|---------------------|
| <i>Tipo de rosa / Type of card</i> | Plana / Flat |
| <i>Diámetro rosa / Card diameter</i> | 140 mm. |
| <i>Graduación / Graduation</i> | 2,5° |
| <i>Líneas de fe / Lubber lines</i> | 4 a/at 90° |
| <i>Compensación / Compensators</i> | Incluida / Built-in |
| <i>Iluminación / Lighting</i> | 12 / 24V |
| <i>Tapa de protección / Protective cover</i> | Sí / Yes |
| <i>Garantía / Warranty</i> | 5 años / 5 Years |
| <i>Certificado SOLAS/MED - SOLAS/MED approved</i> | Sí / Yes |
| <i>Reparable / Repairable</i> | Sí / Yes |

| | |
|---|----------|
| <i>Agujero de montaje / Mounting hole</i> | |
| <i>Profundidad agujero/Depth below mounting surface</i> | |
| <i>Altura total / Overall height</i> | 210 mm. |
| <i>Diámetro total / Overall width</i> | 170 mm. |
| <i>Tornillos suministrados / Provided screws</i> | Sí / Yes |
| <i>Plantilla de instalación / Mounting template</i> | Sí / Yes |
| <i>Timonera / Binnacle</i> | ABS |

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Compasses con pedestal , con una excelente visibilidad y aro cardan interior.
Sistema de compensación y tapa de protección incluida, para motor o vela a partir de 12 metros.

This is a power or sailboat binnacle compass.

